NIC-SB10

天井埋込・壁埋込スピーカー

データシート



製品概要

NIC-SB10は、70 V／100 Vラインとローインピーダンスの設備に対応する、天井埋込・壁埋込サブウーファーです。許容入力は100 W RMSで、10インチウーファーを搭載しています。吊り天井への取付を補強するタイルブリッジが付属しています。

NICシリーズのART（Acoustic Resonator Technology）を採用しています。測定により検証されたこの技術は、一般的な密閉型構造に比べて低域の全高調波ひずみ（THD）を低減し、より明瞭で透明感のある音を実現します。吊り天井の共振、音の色付け、不要な低域振動も抑えます。

接続端子と入力切替スイッチに前面からアクセスできるため、設置後も配線や入力タップを調整できます。保護等級IP66に対応し、湿気や粉じんのある環境でも安定して使用できます。マグネット式のフレームレスグリルと取り外し可能なロゴにより、すっきりとした外観に仕上がります。

用途

小売店舗／宿泊・飲食施設／教育施設／企業施設／レジャー施設／スポーツ・ウェルネス施設

アクセサリー・対応製品

NICRG10BK

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様

システム	
有効周波数範囲[1]	56.1 Hz -780 Hz
指向角[2]	180° 円錐状
連続許容入力[3]	100W
プログラム許容入力[4]	200W
ピーク許容入力[5]	300 W
軸上感度[6]	89 dB
最大音圧レベル[7]	109 dB 連続 / 115 dB ピーク
入力タップ	100V: 10 / 20 / 40/ 80W / 8Ω 70V: 5 / 10 / 20 / 40W
推奨アンプ出力	200W RMS
スピーカーユニット	
構成	サブウーファー
低域ユニット	10インチ ウーファー
公称インピーダンス	8Ω
外観・設置仕様	
接続方式	バッフル前面の4ピンEuroblockコネクター、対応ケーブル：18 AWG（0.8 mm²）～14 AWG（2.5 mm²）
設置方式	天井埋込／壁埋込
エンクロージャー材質	ABS樹脂
保護等級	IP66
グリル材質	鉄
グリル固定方式	マグネット
取付方式	回転式取付タブ×3
動作温度	最低： -30° C / -22° F 最高： 65° C / 149° F
動作湿度	<85% HR
保管温度	最低： -30° C / -22° F 最高： 65° C / 149° F
保管湿度	<85% HR
外径	402 mm / 15.83 in.
内径	360 mm / 14.17 in.
推奨開口径	364 mm / 14.33 in
必要な奥行き	>320 mm / >12.60 in.
対応天井厚	最低： 10 mm / 0.39 in. 最高： 60 mm / 2.37 in.
付属品	4ピンコネクター, 開口用テンプレート×1, タイルブリッジ×1.
オプションアクセサリー	NICRG10BK (ブラックグリル、RAL 9005).

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

仕上げ色	ホワイト (RAL 9003)
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	402 x 402 x 271 mm / 15.83 x 15.83 x 10,67 in.
質量	12 Kg / 26.46 lb
梱包数量	1
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	420 x 490 x 490 mm. / 16.54 x 19.29 x 19.29 in
梱包質量	17.7 Kg / 39.02 lb

(1) IEC 60268-5に従い、1 kHzオクターブバンドのレベルに対して－10 dB以内となる周波数範囲。

(2) 軸上音圧レベルに対して－6 dBとなるビーム幅を、1 kHz～8 kHzの範囲で平均した値。

(3) AES2の許容入力規格に従い、IECに基づくスペクトルの帯域制限ピンクノイズを2時間入力したときのRMS入力電力。

(4) 実際の音楽信号を表すため、慣例としてRMS測定値より3 dB高く設定した値。


(5) (3)に記載した試験における信号のピークに相当する値。

(6) 公称インピーダンス、半空間放射条件において、1 W入力時に距離1 mで測定した音圧レベル。

(7) 計算値。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


指向特性図



BW：ビーム幅 Q：指向係数 Di：指向性指数。周波数・角度・dBなどの数値と規格表記は原表記を保持しています。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


軸上周波数特性



横軸：周波数（Hz） 縦軸：音圧レベル（SPL、dB、1 W／1 m）。グラフ内の英語表記に対応する日本語の説明です。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図



寸法の単位はすべてmmです。

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

日本国内のお問い合わせ・修理のご相談は、お買い上げの販売店または上記国内サポートへご連絡ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。